

# 产品概要

## 雅拓莱焊料笔芯

在此宣传册里的信息和声明均是可信的，但我公司不承担任何担保和陈述上的责任。为确保这里的任何信息和产品对各自目的的适用性，用户需要做出充分的认证和测试来测定。没有任何针对特别目的的适合性可以担保。所运用所有产品特性都是象征性的，不可以作为规格使用

DOC CATEGORY: 3

PF – Solder Standard Preform (Combine) Chinese – 25012016 – REV.B – Page 1 of 2



. China . Malaysia . Singapore

## 产品描述

雅拓莱的预成型焊料可包装成带卷包装，易于大批量使用，以及用于自动化的生产流程中。它采用标准设备快速安置以及适用于增加焊点的焊锡量。它可减少额外的过程而达到预期效果并且兼容所有标准合金焊膏。

## 产品外观

预成型焊料同常是矩形/方形并呈现银灰色闪亮的外观。

合金型	焊料笔芯编号	焊料笔芯尺寸	磁带和卷轴尺寸	每卷数量	每罐数量
纯锡 LF-307 Sn63/ Pb37	0402	1.00 x 0.50 x 0.50 ±0.03	Ribbon 8mm Pitch 4mm Reel 7 / 13 inch	7" – 5000 13" – 25000	200000
	0603	1.52 x 0.80 x 0.80 ±0.03	Ribbon 8mm Pitch 4mm Reel 7 / 13 inch	7" – 4000 13" – 15000	100000
	0805	2.01 x 1.30 x 0.76 ±0.03	Ribbon 8mm Pitch 4mm Reel 7 / 13 inch	7" – 4000 13" – 15000	50000

## 包装

预成型焊料可包装成带卷或罐装。每卷或罐装都应附有以下信息：

1. 供应商信息
2. 等级
3. 产品编号/ 尺寸
4. 批号
5. 每卷/ 罐数量

## 出货

出货同时附上分析证明书。

## 贮存和保质期

雅拓莱的预成型焊料的保质期自生产之日期 12 个月内。本产品应储藏在干燥而无腐蚀的环境。尽量减少预成型焊料受到氧化，确保包装不破损。

## 健康和安全的

在安全和健康问题上，请参考材料安全数据表或安全数据表。